

Eine Dienstleistung der [WEGNER live](#)  
Froburgstrasse 44, 8832 Wollerau  
Kontakt: 044 244 888 2, [live@wegner.ch](mailto:live@wegner.ch)

<https://vibrations-bühne.ch>

Informationen zur **Erweiterung einer bestehenden Bühne** in eine Vibrations-Bühne.

Für Komplettlösungen inkl. Bühne kontaktieren Sie uns bitte.

### Strombedarf

1 herkömmliche 230V Steckdose

### Audiosignal

1 Audio-Zuleitung (XLR, symmetrisch) vom DJ/Tonregie zum Rack der Vibrations-Bühne. Das Rack wird in Bühnennähe platziert, auf Wunsch legen wir eine Kabelbrücke zur Bühne.

### Technik

Das Audio-Signal (vom DJ oder der Tonregie) wird in unserem 19-Zoll Rack aufbereitet, kontrolliert, verstärkt und mit den Wandlern verbunden. Standardmässig können 1-8 Wandler angesteuert werden für 1-16 Quadratmeter vibrierende Bühnenfläche.

### Vorgaben Ihrer Bühne

Minimale Höhe (Bodenfreiheit) 25cm auf festem Untergrund, 30cm auf Naturboden

Bodendicke der Bühnenelemente (Holzboden) min. 20mm

### Auf- und Abbau

Beim Aufbau der Bühne wird mittig unter jeder Bodenplatte/Bühnenelement ein Wandler befestigt und mit dem Rack der Signalaufbereitung verbunden. Der Bühnenlieferant muss damit einverstanden sein, dass jeweils 4 kleine Holzschrauben (Länge: 15mm) an der Unterseite eines Bühnenbodens eingedreht werden. Die Wandler werden beim Abbau der Bühne entfernt.

### Schema

